

Агрегаты Воздушного Отопления АВО-С

Агрегат Воздушного Отопления АВО®-С это современное малозумное отопительное оборудование. Благодаря пластиковому корпусу, разработанному с привлечением промышленных дизайнеров, АВО®-С легко впишется в любой интерьер: торговые залы, спортивные арены, производственные цеха и тд.

НАЗНАЧЕНИЕ

АВО®-С предназначены для отопления воздуха больших производственных, торговых и различных других помещений. Использование АВО®-С наиболее обоснованно в помещениях, где не требуется постоянное поддержание комфортных температур, но нуждающихся в быстром их достижении (что позволяет существенно экономить в ночное время и нерабочие дни).

Нагревательный элемент быстро достигает рабочей температуры, а принудительное нагнетание воздуха обеспечивает его более быструю циркуляцию в объеме помещения. При отключенном нагревательном элементе способен выполнять функцию обычного циркуляционного вентилятора.

АВО®-С функционирует в качестве:

- Основного источника тепла в помещении;
- Дополнительного источника тепла, когда основная система отопления не справляется;
- Местного обогрева локальных зон и рабочих мест;
- Мобильного источника тепла для ремонтных и строительных работ;

УСТРОЙСТВО

АВО®-С это отопительный агрегат с декоративным корпусом выполненным из прочного АВС-пластика методом литья. Внутри размещен эффективный медно-алюминиевый водяной теплообменник и малозумный осевой вентилятор. При включении АВО®-С воздух нагнетаемый вентилятором подогревается теплообменником и с достаточной скоростью распространяется на большое пространство. Благодаря регулируемым жалюзи АВО®-С и повороту на кронштейне можно направлять поток воздуха в необходимую зону помещения. В комплекте с каждым АВО®-С идет универсальный крепежный кронштейн, позволяющий монтировать агрегат как горизонтально, так и вертикально.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Привлекательный внешний вид;
- Низкий расход электроэнергии;
- 3 скорости вентилятора (низкий уровень шума);
- Простота установки и эксплуатации (кронштейн крепления в комплекте);
- Равномерная температура по всей высоте помещения;
- Возможность многократной регулировки направления потока;
- Постоянно наличие на складе производителя;

АВО®-С1/-С2/-С3

